

## Měřič ROGM

### ROGM řada - hliníkové oválné zubové měřidlo :

#### ROGM-A-25M Mechanický



- vhodné pro široké spektrum viskozních kapalin, nafta , benzin, olej.
- přesné a spolehlivé měřidlo
- stálý tlak soustavy bez dynamických rázů
- mechanické a elektronické provedení zobrazení s možností nulování průběžného stavu objemu
- Kompaktní velikost, snadná údržba.
- horizontální a vertikální možnost instalace

#### ROGM-A-25A Elektronický



- petrochemický průmysl
- potravinářství a farmaceutický prům.
- distribuce chemických kapalin, aj.

#### Konstrukce :



#### ROGM-A-40 Mechanický




Technická specifikace			
typ	ROGM-A-25	ROGM-A-40	ROGM-A-50
připojení	1"	1,5"	2"
min průtok	20L/min	25L/min	30L/min
max průtok	200L/min	250L/min	300L/min
přesnost	± 0,5%	± 0,5%	± 0,5%
opakovatelnost	≤ 0,03%	≤ 0,03%	≤ 0,03%
max viskozita	1000 CPS	1000 CPS	1000 CPS
max prac tlak	3,4 Mpa	1,8 Mpa	1,8 Mpa

#### ROGM-A-25-P Impulsér



Technická specifikace				
typ	L/1otáčku	impulser	napětí	proud
ROGM-A-25-P	0,048L/R	4 puls /R	DC 5-36V	15mA
ROGM-A-40-P	0,123L/R			
ROGM-A-50-P	0,280L/R			

2 kanál pulser



Cena : na dotaz  
info@rextech.cz

