








Technická specifikace :

- * Rozměry 1600×900×500
- * Okolní teplota: -40 °C ~ +55 °C
- * Vlhkost: ≤ 95%
- * Max průtok: 60L/min nebo 80L/min
- * Přesnost: ± 0,30%
- * Přesnost opakování: ≤ 0,15%
- * Vstup Vakuum: ≥ 54kPa
- * Výstupní tlak: ≤ 0.3MPa
- * Napájení: AC110V ± 20%, AC230V ± 20% √, AC400V ± 20% (50Hz)
- * Hlučnost: ≤ 70dB (třída)
- * Jednotka cen - rozsah: 0 ~ 9999, 0 ~ 999999 (proměnné)
- * Single rozsah: 1 ~ 9999.99, 1 ~ 999999.99 (proměnné)
- * Kumulativní Rozsah: 0 ~ 9999999999.99
- * Elektronická kalibrace - justace - při použití dat protokolu
- * Funkce uzamčení čerpadla.
- * Předvolba tankování objemu nebo částky.
- * Lze nastavit desetinnou tečku pro zobrazení.



Osazení řady RTX - B

B	1-čerpadlo 1-pistole 1-display	1-čerpadlo 1-pistole 2-display	1-čerpadlo 2-pistole 1-display	1-čerpadlo 2-pistole 2-display	2-čerpadla 2-pistole 1-display	2-čerpadla 2-pistole 2-display	2-čerpadla 2-pistole 4-display
RTX-	1111	1112	1221	1222	2221	2222	2224
A 1-strana							
B 1+1 strana							
	1-strana	1+1 strana	1-strana	1-strana	1-strana	1-strana	1+1 strana

Pro čerpání motorové nafty,benzínu a jejich směsí včetně bionafty

Cena : na dotaz
info@rextech.cz

